КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ KPS

• KPS Petrol Pipe System™

OPW
A DOVER COMPANY

www.opwglobal.com

СОДЕРЖАНИЕ

KPS™ ДВУСТЕННАЯ ТРУБА—2

KPS™ 125/110 мм 4" Двустенная труба 2
KPS™ 75/63 мм 2" Двустенная труба 4
KPS™ 40/32 мм 1-1/2" Двустенная труба 7

KPS™ ОСНОВНАЯ ТРУБА—9

KPS™ 110 мм 4" Основная труба 9
KPS™ 90 мм 3" Основная труба 11
KPS™ 63 мм 2" Основная труба 13
KPS™ 54 мм 1-1/2" Основная труба 16
KPS™ 32 мм 1" Основная труба 18
Кабелепроводы KPS™ 20

АКСЕССУАРЫ—20

Инструменты и оборудование KPS™ 20

ТРУБОПРОВОД KPS™ 125/110 мм 4" Двустенная труба

Труба

Двустенные токопроводящие трубы для бензина с барьером проникновения

Код изделия	Описание	Примечание	Ø (мм)	Длина (м)
KP 125/110SCEC6	Труба 125/110 мм, токопроводящая двустенная	Труба 125 мм, основная – 110 мм, длина 5,8 м, 12 штук в упаковке	125/110	70 м
KP 125/110SCEC18	Труба 125/110 мм, токопроводящая двустенная	Труба 125 мм, основная – 110 мм, длина 18 м, 1 штука в упаковке	125/110	18 м
KP 125/110SCEC30	Труба 125/110 мм, токопроводящая двустенная	Труба 125 мм, основная - 110 мм, 30 м в бухте	125/110	30 м
KP 125/110SCEC50	Труба 125/110 мм, токопроводящая двустенная	Труба 125 мм, основная - 110 мм, 50 м в бухте	125/110	50 м

Аттестованы в соответствии с EN 14125, Немецкий стандарт, EN 13463-1, UL 971, IP2 и ATEX 137 (Директива 1999/92/EC).

Токопроводящие втулки для трубных соединений

Код изделия	Описание	Примечание	Ø (мм)	Кол-во в упаковке
KP CC-110	Токопроводящая втулка 110 мм		110	24

Токопроводящие втулки используются для создания перемычки, обеспечивающей непрерывность токопроводимости по всей длине трубопроводных линий. Защищен патентом.

Сварные муфты

Сварные муфты для двустенного трубопровода

Код изделия	Описание	Примечание	Ø (мм)	Кол-во в упаковке
KP 2-125/110SC	Сварная муфта для двустенной трубы 125/110 мм		125/110	12
KP 2-125/110SCA	Сварная муфта для трубы 125/110 мм, 360° межстенное пространство		125/110	8
KP 2-110	Сварная муфта, 110 мм		110	10
KP 2-110R	Сварная муфта, 110 мм, без ограничителя трубы	Надвигается на трубу	110	1

Концевые фитинги

Концевые фитинги для двустенного трубопровода

Код изделия	Описание	Примечание	Ø (мм)	Кол-во в упаковке
KP T125/110SC2A	Концевой фитинг, 125/110 мм	С поворотным «г-образным» тестовым портом	125/110	8
KP T125/110SC2B	Концевой фитинг, 125/110 мм	С прямым тестовым портом.	125/110	8
KP T125/110SC04	Концевой фитинг, 125/110 мм	С пластмассовой пробкой, герметизирующей отверстие под тестовый порт	125/110	8
KP T90025	Шаровой кран на 1/4" для тестового порта	Для KP T модели 04		1
KP T125/110B	Концевой фитинг, 125/110 мм	Без отверстия под тестовый порт, для закапывания в грунт	125/110	8

Отводы, колена и тройники

Токопроводящие двустенные отводы и колена с барьером проникновения

Код изделия	Описание	Примечание	Ø (мм)	Кол-во в упаковке
KP 3-125/110SCEC	Отвод на 90°, 125/110 мм, двустенный, токопроводящий		125/110	1
KP 33-125/110SCC	Прессованное колено на 90°, 125/110 мм, двустенное, токопроводящее	Резкий поворот	125/110	4
KP 4-125/110SCEC	Отвод на 45°, 125/110 мм, двустенный, токопроводящий		125/110	1

Токопроводящие сварные колена

KP 23-110C02	Колено на 90°, 110 мм, токопроводящее	Сварной	110	5
KP 24-110C02	Колено на 45°, 110 мм, токопроводящее	Сварной	110	6

Токопроводящий тройник с барьером проникновения

KP 8-110FC03	Тройник 110 мм, токопроводящий	Тройник для труб одного сечения	110	7

Уплотнение точек входа

Встроенные концевые фитинги с уплотнением точки входа

Код изделия	Описание	Примечание	Ø (мм)	Кол-во в упаковке
KP TM125/110SC2A	Уплотнение точки входа и концевой фитинг	С поворотным «г-образным» тестовым портом. Резьбовое, болты не требуются. Используйте кольцевую пилу Ø 168 мм.	125/110	6
KP TM125/110SC2B	Уплотнение точки входа и концевой фитинг	С прямым тестовым портом. Резьбовое, болты не требуются. Используйте кольцевую пилу Ø 168 мм.	125/110	6
KP TM125/110SC04	Уплотнение точки входа и концевой фитинг	С пластмассовой пробкой, герметизирующей отверстие под тестовый порт. Резьбовое, болты не требуются. Используйте кольцевую пилу Ø 168 мм.	125/110	6
KP TM125/110SC20	Уплотнение точки входа и концевой фитинг с предварительно смонтированным переходным фитингом к фланцу DIN DN 80	С пластмассовой пробкой, герметизирующей отверстие под тестовый порт. Резьбовое, болты не требуются. Используйте кольцевую пилу Ø 168 мм.	125/110	2
KP T90025	Шаровой кран на 1/4" для тестового порта	Для KP TM модели 04.		1
KP TM125/90	Уплотнение точки входа, труба 125/110/90 мм	Резьбовое, болты не требуются. Используйте кольцевую пилу Ø 168 мм.	125/110/90	8

Глухое уплотнение точки входа

KP TM125/90B	Глухое уплотнение точки входа, труба 125/110/90 мм	Резьбовое, болты не требуются. Используйте кольцевую пилу Ø 168 мм.	125/110/90	10

Переходные фитинги

Токопроводящие переходные фитинги с пластика на металл с внутренней резьбой

Код изделия	Описание	Примечание	Ø (мм)	Кол-во в упаковке
KP C17-110F	Переходной фитинг, 110 мм, сталь	4" BSPT внутр. резьба / Rc 4"	110	4
KP C17-110FL	Переходной фитинг с патрубком 50 см, 110 мм, сталь	4" BSPT внутр. резьба / Rc 4"	110	1
KP C17-110/90F	Переходной фитинг, 110/90 мм, укороченный, сталь	3" BSPT внутр. резьба / Rc 3"	110/90	4

Токопроводящие переходные фитинги с пластика на металл с внешней резьбой

KP C17-110M	Переходной фитинг, 110 мм, сталь	4" BSPT внеш. резьба / R 4"	110	4
KP C17-110ML	Переходной фитинг с патрубком 50 см, 110 мм, сталь	4" BSPT внеш. резьба / R 4"	110	1
KP C17-110/90M	Переходной фитинг, 110/90 мм, укороченный, сталь	3" BSPT внеш. резьба / R 3"	110/90	4

Фланцевые токопроводящие переходные фитинги с пластика на металл, с распорной втулкой, с внутренней резьбой

KP C16-110F	Переходной фитинг, 110 мм, сталь	4" BSPT внутр. резьба / Rc 4"	110	1
KP C16-110FL	Переходной фитинг с патрубком 50 см, 110 мм, сталь	4" BSPT внутр. резьба / Rc 4"	110	1
KP C16-110/90F	Переходной фитинг, 110/90 мм, укороченный, сталь	3" BSPT внутр. резьба / Rc 3"	110/90	1

Фланцевые токопроводящие переходные фитинги с пластика на металл, с распорной втулкой, с внешней резьбой

KP C16-110M	Переходной фитинг, 110 мм, сталь	4" BSPT внеш. резьба / R 4"	110	1
KP C16-110ML	Переходной фитинг с патрубком 50 см, 110 мм, сталь	4" BSPT внеш. резьба / R 4"	110	1
KP C16-110/90M	Переходной фитинг, 110/90 мм, укороченный, сталь	3" BSPT внеш. резьба / R 3"	110/90	1

Токопроводящие патрубки с фланцами по DIN и прокладки для заделки трубы

KP C20-110	Патрубок с фланцем по DIN и прокладка, 110 мм, сталь		110	2
KP C20-110L	Патрубок длиной 50 см с фланцем по DIN и прокладка, 110 мм, сталь		110	1
KP W6-110	Отдельный фланец по DIN с резьбой, 110 мм, сталь	BSPT 4" внутр. резьба / Rc 4"	110	1
KP C20-110/90	Патрубок с фланцем по DIN и прокладка, 110/90 мм, сталь		110	1

По запросу поставляется отдельный фланец из нержавеющей стали

Обжимные переходные фитинги, токопроводящие, с пластика на металл

KP C14-110/90M	Переходной фитинг, 110/90 мм, укороченный, латунный	3" BSPT внеш. резьба / R 3"	110	1

Переходные фитинги (продолжение)

Фланцевые фитинги

Код изделия	Описание	Примечание	Ø (мм)	Кол-во в упаковке
KP F16-110MM	Фланцевый фитинг	4" BSPT внеш. резьба-внеш. резьба / R-R 4"	110	1
KP F16-110MF	Фланцевый фитинг	4" BSPT внеш. резьба-внутр. резьба / R-Rc 4"	110	1
KP F16-110FF	Фланцевый фитинг	4" BSPT внутр. резьба-внутр. резьба / Rc-Rc 4"	110	1

Труба

KPS™ 75/63 мм 2" Двустенная труба

Двустенные токопроводящие трубы для бензина с барьером проникновения

Код изделия	Описание	Примечание	Ø (мм)	Длина (м)
KP 75/63SCEC30	Труба 75/63 мм, токопроводящая двустенная	Труба 75 мм, основная - 63 мм, 30 м в бухте	75/63	30 м
KP 75/63SCEC60	Труба 75/63 мм, токопроводящая двустенная	Труба 75 мм, основная - 63 мм, 60 м в бухте	75/63	60 м
KP 75/63SCEC100	Труба 75/63 мм, токопроводящая двустенная	Труба 75 мм, основная - 63 мм, 100 м в бухте	75/63	100 м
KP 75/63SCEC6	Труба 75/63 мм, токопроводящая двустенная	Труба 75 мм, основная - 63 мм, длина 5,8 м. 35 штук в упаковке	75/63	203 м

Аттестованы в соответствии с EN 14125, Немецкий стандарт, EN 13463-1, UL 971, IP2 и ATEX 137 (Директива 1999/92/EC).

Токопроводящие втулки для трубных соединений

KP CC-63	Токопроводящая втулка 63 мм		63	45

Токопроводящие втулки используются для создания перемычки, обеспечивающей непрерывность токопроводимости по всей длине трубопроводных линий. Защищен патентом.

Сварные муфты

Сварные муфты для двустенного трубопровода

Код изделия	Описание	Примечание	Ø (мм)	Кол-во в упаковке
KP 2-75/63SC	Встроенная сварная муфта для трубы 75/63, двустенная		75/63	18
KP 2-75/63SCA	Встроенная сварная муфта для трубы 75/63, 360°, межстенное пространство		75/63	18
KP 2-63	Сварная муфта, 63 мм		63	45
KP 2-63R	Сварная муфта, 63 мм, без ограничителя трубы	Надвигается на трубу	63	1

Концевые фитинги

Концевые фитинги для двустенного трубопровода

Код изделия	Описание	Примечание	Ø (мм)	Кол-во в упаковке
KP T75/63SC2A-L	Удлиненный концевой фитинг, 75/63 мм, один сварочный шов	С поворотным «г-образным» тестовым портом. Для соединения основной трубы и концевой заделки двустенного трубопровода.	75/63	24
KP T75/63SC2B-L	Удлиненный концевой фитинг, 75/63 мм, один сварочный шов	С прямым тестовым портом. Для соединения основной трубы и концевой заделки двустенного трубопровода.	75/63	24
KP T75/63SC04-L	Удлиненный концевой фитинг, 75/63 мм, один сварочный шов	С пластмассовой пробкой, герметизирующей отверстие под тестовый порт. Для соединения основной трубы и концевой заделки двустенного трубопровода.	75/63	24
KP T75/63SC2A	Концевой фитинг, 75/63 мм	С поворотным «г-образным» тестовым портом.	75/63	36
KP T75/63SC2B	Концевой фитинг, 75/63 мм	С прямым тестовым портом.	75/63	36
KP T75/63SC04	Концевой фитинг, 75/63 мм	С пластмассовой пробкой, герметизирующей отверстие под тестовый порт.	75/63	36

Концевые фитинги для двустенного трубопровода (продолжение)

Код изделия	Описание	Примечание	Ø (мм)	Кол-во в упаковке
KP T90025	Шаровой кран на 1/4" для тестового порта	Для KP T модели 04.		1
KP T75/63B-L	Удлиненный концевой фитинг, 75/63 мм	Без тестового порта Для закапывания в грунт. Для соединения основной трубы и концевой заделки двустенного трубопровода.	75/63	24
KP T75/63B	Концевой фитинг, 75/63 мм	Без тестового порта Для закапывания в грунт.	75/63	36

Отводы, колена и тройники

Токопроводящие двустенные отводы и колена с барьером проникновения

Код изделия	Описание	Примечание	Ø (мм)	Кол-во в упаковке
KP 3-75/63SCEC	Отвод на 90°, 75/63 мм, двустенный, токопроводящий		75/63	1
KP 4-75/63SCEC	Отвод на 45°, 75/63 мм, двустенный, токопроводящий		75/63	1

Токопроводящие двустенные тройники с барьером проникновения

KP 8-75/63SC	Тройник 75/63 мм, двустенный, токопроводящий	Тройник для труб одного сечения	75/63	6
KP 28-75/63SCA	Тройник 75/63 мм, двустенный, токопроводящий с предварительно смонтированными сварными муфтами KP 2-75/63SCA	Тройник для труб одного сечения, сварной	75/63	4

Токопроводящие сварные колена

KP 23-63EC	Колено на 90°, 63 мм, токопроводящее	Сварной	63	10
KP 24-63EC	Колено на 45°, 63 мм, токопроводящее	Сварной	63	12

Токопроводящие тройники с барьером проникновения

KP 28-63EC	Тройник 63 мм, токопроводящий	Сварной	63	10

Уплотнение точек входа

Встроенные концевые фитинги с уплотнением точки входа

Код изделия	Описание	Примечание	Ø (мм)	Кол-во в упаковке
KP TM75/63SC2A-L	Уплотнение точки входа и концевой фитинг, удлиненный, два сварочных шва	С поворотным «г-образным» тестовым портом. Для подсоединения основной трубы. Резьбовое, болты не требуются. Используйте кольцевую пилу Ø 114 мм.	75/63	10
KP TM75/63SC2B-L	Уплотнение точки входа и концевой фитинг, удлиненный, два сварочных шва	С прямым «г-образным» тестовым портом. Для подсоединения основной трубы. Резьбовое, болты не требуются. Используйте кольцевую пилу Ø 114 мм.	75/63	10
KP TM75/63SC04-L	Уплотнение точки входа и концевой фитинг, удлиненный, два сварочных шва	С пластмассовой пробкой, герметизирующей отверстие под тестовый порт. Для подсоединения основной трубы. Резьбовое, болты не требуются. Используйте кольцевую пилу Ø 114 мм.	75/63	10
KP TM75/63SC2A	Уплотнение точки входа и концевой фитинг	С поворотным «г-образным» тестовым портом. Резьбовое, болты не требуются. Используйте кольцевую пилу Ø 114 мм.	75/63	12
KP TM75/63SC2B	Уплотнение точки входа и концевой фитинг	С прямым тестовым портом. Резьбовое, болты не требуются. Используйте кольцевую пилу Ø 114 мм.	75/63	12
KP TM75/63SC04	Уплотнение точки входа и концевой фитинг	С пластмассовой пробкой, герметизирующей отверстие под тестовый порт. Резьбовое, болты не требуются. Используйте кольцевую пилу Ø 114 мм.	75/63	12
KP T90025	Шаровой кран на 1/4" для тестового порта	Для KP TM модели 04.		1
KP TM75/63SCA20	Уплотнение точки входа и концевой фитинг с предварительно смонтированной сварной муфтой KP 2-75/63SCA и переходным фитингом с овальным фланцем	С тестовым портом. При использовании заправочных колонок с поддоном от проливов. Используйте кольцевую пилу Ø 114 мм.	75/63	6
KP TM75/63SC03	Уплотнение точки входа и концевой фитинг	Без тестового порта При использовании заправочных колонок с поддоном от проливов. Используйте кольцевую пилу Ø 116 мм.	75/63	6

Уплотнение точек входа

KP TM75/54	Уплотнение точки входа, труба 75/63/54 мм	Резьбовое, болты не требуются. Используйте кольцевую пилу Ø 114 мм.	75/63/54	8

Глухое уплотнение точки входа

KP TM75/54B	Глухое уплотнение точки входа, труба 75/63/54 мм	Резьбовое, болты не требуются. Используйте кольцевую пилу Ø 114 мм.	75/63/54	10

Переходные фитинги

Токопроводящие переходные фитинги с пластика на металл с внутренней резьбой

Код изделия	Описание	Примечание	Ø (мм)	Кол-во в упаковке
KP C17-63F	Переходной фитинг, 63 мм, сталь	2" BSPT внутр. резьба / Rc 2"	63	12
KP C17-63/54F	Переходной фитинг, 63/54 мм, укороченный, сталь	1½" BSPT внутр. резьба / Rc 1½"	63/54	12
KP C17-63FL	Переходной фитинг с патрубком 50 см, 63 мм, сталь	2" BSPT внутр. резьба / Rc 2"	63	10
KP C17-63/54FL	Переходной фитинг с патрубком 50 см, 63/54 мм, укороченный, сталь	1½" BSPT внутр. резьба / Rc 1½"	63/54	10

Токопроводящие переходные фитинги с пластика на металл с внешней резьбой

KP C17-63M	Переходной фитинг, 63 мм, сталь	2" BSPT внеш. резьба / R 2"	63	12
KP C17-63ML	Переходной фитинг с патрубком 50 см, 63 мм, сталь	2" BSPT внеш. резьба / R 2"	63	10
KP C17-63/54ML	Переходной фитинг с патрубком 50 см, 63/54 мм, укороченный, сталь	1½" BSPT внеш. резьба / R 1½"	63/54	10
KP C17-63/25ML	Переходной фитинг с патрубком 50 см, 63/25 мм, укороченный, сталь	1" BSPT внеш. резьба / R 1"	63/25	10

Фланцевые токопроводящие переходные фитинги с пластика на металл, с распорной втулкой, с внутренней резьбой

KP C16-63F	Переходной фитинг, 63 мм, сталь	2" BSPT внутр. резьба / Rc 2"	63	10
KP C16-63/54F	Переходной фитинг, 63/54 мм, укороченный, сталь	1½" BSPT внутр. резьба / Rc 1½" сталь	63/54	10
KP C16-63FL	Переходной фитинг с патрубком 50 см, 63 мм, сталь	2" BSPT внутр. резьба / Rc 2"	63	1

Фланцевые токопроводящие переходные фитинги с пластика на металл, с распорной втулкой, с внешней резьбой

KP C16-63M	Переходной фитинг, 63 мм, сталь	2" BSPT внеш. резьба / R 2"	63	10
KP C16-63/54M	Переходной фитинг, 63/54 мм, укороченный, сталь	1½" BSPT внеш. резьба / R 1½"	63/54	10
KP C16-63ML	Переходной фитинг с патрубком 50 см, 63 мм, сталь	2" BSPT внеш. резьба / R 2"	63	1

Токопроводящие патрубки с фланцами по DIN и прокладки для заделки трубы

KP C20-63	Патрубок с фланцем по DIN и прокладка, 63 мм, сталь		63	4
KP C20-63L	Патрубок длиной 50 см с фланцем по DIN и прокладка, 63 мм, сталь		63	1
KP W6-63	Отдельный фланец по DIN с резьбой, 63 мм, сталь	BSPT 2" внутр. резьба / Rc 2"	63	1

По запросу поставляется отдельный фланец из нержавеющей стали

Обжимные переходные фитинги, токопроводящие, с пластика на металл

KP C14-63M	Переходной фитинг, 63 мм, латунный	2" BSPT внеш. резьба / R 2"	63	1
KP C14-63MS	Переходной фитинг, 63 мм, нержавеющая сталь	2" BSPT внеш. резьба / R 2" Возможен увеличенный срок поставки.	63	1
KP C14-63/25M	Переходной фитинг, 63/25 мм, укороченный, латунный	1" BSPT внеш. резьба / R 1"	63	1

Фланцевые фитинги

KP F16-63MM	Фланцевый фитинг	2" BSPT внеш. резьба-внеш. резьба / R-R 2"	1
KP F16-63MF	Фланцевый фитинг	2" BSPT внеш. резьба-внутр. резьба / R-Rc 2"	1
KP F16-63FF	Фланцевый фитинг	2" BSPT внутр. резьба-внутр. резьба / Rc-Rc 2"	1

Гибкие шланги и клапаны

Токопроводящие гибкие шланги, трубное соединение

Код изделия	Описание	Примечание	Длина (мм)
KP T50-4S	Гибкий шланг, 400 мм, нержавеющая сталь	BSPT соединение 2" внеш. резьба x 2" внутр. резьба Соединение R 1" x Rc 1"	400
KP T50-6S	Гибкий шланг, 600 мм, нержавеющая сталь	BSPT соединение 2" внеш. резьба x 2" внутр. резьба Соединение R 2" x Rc 2"	600
KP T50-8S	Гибкий шланг, 800 мм, нержавеющая сталь	BSPT соединение 2" внеш. резьба x 2" внутр. резьба Соединение R 2" x Rc 2"	800
KP T50-12S	Гибкий шланг, 1200 мм, нержавеющая сталь	BSPT соединение 2" внеш. резьба x 2" внутр. резьба Соединение R 2" x Rc 2"	1200

Токопроводящие гибкие шланги, ниппель с шестигранником

Код изделия	Описание	Примечание
KP TN50-4S	Гибкий шланг, 400 мм, нержавеющая сталь	BSPT 2" внеш. резьба x внеш. резьба / R 2" x R 2"
KP TN50-6S	Гибкий шланг, 600 мм, нержавеющая сталь	BSPT 2" внеш. резьба x внеш. резьба / R 2" x R 2"

Клапаны

KP 14-050	Шаровой кран, 2"	BSPT 2" внутр. резьба / Rc 2"
KP 15-050	Перепускной клапан, 2"	BSPT 2" внутр. резьба / Rc 2"
KP 15-050HL	Ручка перепускного клапана	Для открывания и закрывания перепускного клапана с уровня земли

Фитинги **AdBlue**

Код изделия	Описание	Примечание	Ø (мм)	Кол-во в упаковке
KP C17-63FS	Переходной фитинг, 63 мм, нержавеющая сталь	2" BSPT внутр. резьба / Rc 2"	63	1
KP C17-63MS	Переходной фитинг, 63 мм, нержавеющая сталь	2" BSPT внеш. резьба / Rc 2"	63	1
KP C14-63MS	Переходной фитинг, 63 мм, нержавеющая сталь	2" BSPT внеш. резьба / R 2"	63	1
KP C20-63S	Переходной фитинг, 63 мм, нержавеющая сталь		63	1

Возможен увеличенный срок поставки для фитингов из нержавеющей стали.

Труба

KPS™ 40/32 мм 1-1/2" Двустенная труба

Двустенные токопроводящие трубы для бензина с барьером проникновения

Код изделия	Описание	Примечание	Ø (мм)	Длина (м)
KP 40/32SCEC30	Труба 40/32 мм, токопроводящая двустенная	Труба 40 мм, основная - 32 мм, 30 м в бухте	40/32	30 м
KP 40/32SCEC60	Труба 40/32 мм, токопроводящая двустенная	Труба 40 мм, основная - 32 мм, 60 м в бухте	40/32	60 м
KP 40/32SCEC100	Труба 40/32 мм, токопроводящая двустенная	Труба 40 мм, основная - 32 мм, 100 м в бухте	40/32	100 м

Аттестованы в соответствии с EN 14125, Немецкий стандарт, EN 13463-1, UL 971, IP2 и ATEX 137 (Директива 1999/92/EC).

Токопроводящие втулки для трубных соединений

KP CC-32	Токопроводящая втулка 32 мм	32	30

Токопроводящие втулки используются для создания перемычки, обеспечивающей непрерывность токопроводимости по всей длине трубопроводных линий. Защищен патентом.

Сварные муфты

Сварные муфты для двустенного трубопровода

Код изделия	Описание	Примечание	Ø (мм)	Кол-во в упаковке
KP 2-63/40SC	Встроенная сварная муфта для трубы 40/32, 360°, межстенное пространство		40/32	1

Сварные муфты

KP 2-32	Сварная муфта, 32 мм	32	1

Концевые фитинги

Концевые фитинги для двустенного трубопровода

Код изделия	Описание	Примечание	Ø (мм)	Кол-во в упаковке
KP T40/32SC	Концевой фитинг, 40/32 мм	С поворотным «г-образным» тестовым портом	40/32	1
KP T40/32	Концевой фитинг, 40/32 мм	Без тестового порта	40/32	1

Отводы

Токопроводящие двустенные отводы с барьером проникновения

Код изделия	Описание	Примечание	Ø (мм)	Кол-во в упаковке
KP 3-40/32SCECL	Отвод на 90°, 40/32 мм, двустенный, токопроводящий		40/32	1
KP 4-40/32SCECL	Отвод на 45°, 40/32 мм, двустенный, токопроводящий		40/32	1

Уплотнение точки входа

KP M-40	Уплотнение точки входа, труба 40 мм		40	12
KP M-32	Уплотнение точки входа, труба 32 мм		32	12
KP M-25	Уплотнение точки входа, труба 25 мм		25	12

Переходные фитинги

Токопроводящие переходные фитинги с пластика на металл с внутренней резьбой

Код изделия	Описание	Примечание	Ø (мм)	Кол-во в упаковке
KP C17-32F	Переходной фитинг, 32 мм, сталь	1" BSPT внутр. резьба / Rc 1"	32	1
KP C17-32FS	Переходной фитинг, 32 мм, нержавеющая сталь	1" BSPT внутр. резьба / Rc 1" Возможен увеличенный срок поставки.	32	1

Обжимные переходные фитинги, токопроводящие, с пластика на металл

KP C14-32M	Переходной фитинг, 32 мм, латунный	1¼" BSPT внеш. резьба / R 1¼"	32	2
KP C14-32MS	Переходной фитинг, 32 мм, нержавеющая сталь	1¼" BSPT внеш. резьба / R 1¼"	32	1

Переходные обжимные фитинги **PRK**, с пластика на металл

KP PRK-32M	Фитинг PRK, 32 мм, сталь	1¼" BSPT внеш. резьба / R 1¼"	32	1
KP PRK-32MR	Фитинг PRK, 32/25 мм, укороченный, сталь	1¼" BSPT внеш. резьба / R 1¼"	32	1

Гибкие шланги и клапаны

Токопроводящие гибкие шланги, трубное соединение

Код изделия	Описание	Примечание	Длина (мм)
KP T25-10S	Гибкий шланг, 1000 мм, нержавеющая сталь	BSPT соединение 1" внеш. резьба x 1" внутр. резьба Соединение R 1" x Rc 1"	1000
KP T25-13S	Гибкий шланг, 1300 мм, нержавеющая сталь	BSPT соединение 1" внеш. резьба x 1" внутр. резьба Соединение R 1" x Rc 1"	1300

Токопроводящие гибкие шланги, ниппель с шестигранником

KP TN25-6S	Гибкий шланг, 600 мм, нержавеющая сталь	BSPT 1" внеш. резьба x внеш. резьба / R 1" x R 1"	600
KP TN25-13S	Гибкий шланг, 1300 мм, нержавеющая сталь	BSPT 1" внеш. резьба x внеш. резьба / R 1" x R 1"	1300

Клапан

KP 14-025	Шаровой кран, 1"	BSPT 1" внутр. резьба / Rc 1"	1

Фитинги AdBlue

Код изделия	Описание	Примечание	Ø (мм)	Кол-во в упаковке
KP C17-32FS	Переходной фитинг, 32 мм, нержавеющая сталь	1" BSPT внутр. резьба / Rc 1"	32	1
KP C14-32MS	Переходной фитинг, 32 мм, нержавеющая сталь	1" BSPT внеш. резьба / R 1"	32	1

Возможен увеличенный срок поставки для фитингов из нержавеющей стали.

KPS™ 110 мм 4" Одностенная труба

Труба

Токопроводящие трубы для бензина с барьером проникновения

Код изделия	Описание	Примечание	Ø (мм)	Длина (м)
KP 110EC6	Труба 110 мм, токопроводящая	Труба 110 мм, длина 5,8 м. 20 штук в упаковке	110	116 м
KP 110EC18	Труба 110 мм, токопроводящая	Труба 110 мм, длина 18 м. 1 штука в упаковке	110	18 м
KP 110EC30	Труба 110 мм, токопроводящая	Труба 110 мм, 30 м в бухте.	110	30 м

Аттестованы в соответствии с EN 14125, Немецкий стандарт, EN 13463-1, UL 971, IP2 и ATEX 137 (Директива 1999/92/EC).

Токопроводящие втулки для трубных соединений

KP CC-110	Токопроводящая втулка 110 мм		110	24

Токопроводящие втулки используются для создания перемычки, обеспечивающей непрерывность токопроводимости по всей длине трубопроводных линий. Защищен патентом.

Сварные муфты

Код изделия	Описание	Примечание	Ø (мм)	Кол-во в упаковке
KP 2-110	Сварная муфта, 110 мм		110	10
KP 2-110R	Сварная муфта, 110 мм, без ограничителя трубы	Надвигается на трубу	110	1

Отводы, колена и тройники

Токопроводящие формованные отводы и колена с барьером проникновения

Код изделия	Описание	Примечание	Ø (мм)	Кол-во в упаковке
KP 3-110FC	Отвод на 90°, 110 мм, токопроводящий		110	1
KP 3-110FCL	Отвод на 90°, 110 мм, токопроводящий, длинный	Дополнительный элемент длиной 45 см	110	1
KP 4-110FC	Отвод на 45°, 110 мм, токопроводящий		110	1

Токопроводящие сварные колена

KP 23-110C02	Колено на 90°, 110 мм, токопроводящее	Сварной	110	5
KP 24-110C02	Колено на 45°, 110 мм, токопроводящее	Сварной	110	6

Токопроводящий тройник с барьером проникновения

KP 8-110FC03	Тройник 110 мм, токопроводящий	Тройник для труб одного сечения	110	7

Уплотнение точек входа

Код изделия	Описание	Примечание	Ø (мм)	Кол-во в упаковке
KP TM125/90	Уплотнение точки входа, труба 125/110/90 мм	Резьбовое, болты не требуются. Используйте кольцевую пилу Ø 168 мм.	125/110/90	8
KP M160/90	Уплотнение точки входа, труба от 160 до 90 мм	Используйте кольцевую пилу Ø 168 мм.	160/125/110/90	6

Глухое уплотнение точки входа

KP TM125/90B	Глухое уплотнение точки входа, труба 125/110/90 мм	Резьбовое, болты не требуются. Используйте кольцевую пилу Ø 168 мм.	125/110/90	10

Переходные фитинги

Токопроводящие переходные фитинги с пластика на металл с внутренней резьбой

Код изделия	Описание	Примечание	Ø (мм)	Кол-во в упаковке
KP C17-110F	Переходной фитинг, 110 мм, сталь	4" BSPT внутр. резьба / Rc 4"	110	4
KP C17-110FL	Переходной фитинг с патрубком 50 см, 110 мм, сталь	4" BSPT внутр. резьба / Rc 4"	110	1
KP C17-110/90F	Переходной фитинг, 110/90 мм, укороченный, сталь	3" BSPT внутр. резьба / Rc 3"	110/90	4

Токопроводящие переходные фитинги с пластика на металл с внешней резьбой

KP C17-110M	Переходной фитинг, 110 мм, сталь	4" BSPT внеш. резьба / R 4"	110	4
KP C17-110ML	Переходной фитинг с патрубком 50 см, 110 мм, сталь	4" BSPT внеш. резьба / R 4"	110	1
KP C17-110/90M	Переходной фитинг, 110/90 мм, укороченный, сталь	3" BSPT внеш. резьба / R 3"	110/90	4

Фланцевые токопроводящие переходные фитинги с пластика на металл, с распорной втулкой, с внутренней резьбой

KP C16-110F	Переходной фитинг, 110 мм, сталь	4" BSPT внутр. резьба / Rc 4"	110	1
KP C16-110FL	Переходной фитинг с патрубком 50 см, 110 мм, сталь	4" BSPT внутр. резьба / Rc 4"	110	1
KP C16-110/90F	Переходной фитинг, 110/90 мм, укороченный, сталь	3" BSPT внутр. резьба / Rc 3"	110/90	1

Фланцевые токопроводящие переходные фитинги с пластика на металл, с распорной втулкой, с внешней резьбой

KP C16-110M	Переходной фитинг, 110 мм, сталь	4" BSPT внеш. резьба / R 4"	110	1
KP C16-110ML	Переходной фитинг с патрубком 50 см, 110 мм, сталь	4" BSPT внеш. резьба / R 4"	110	1
KP C16-110/90M	Переходной фитинг, 110/90 мм, укороченный, сталь	3" BSPT внеш. резьба / R 3"	110/90	1

Токопроводящие патрубки с фланцами по DIN и прокладки для заделки трубы

KP C20-110	Патрубок с фланцем по DIN и прокладка, 110 мм, сталь		110	2
KP C20-110L	Патрубок длиной 50 см с фланцем по DIN и прокладка, 110 мм, сталь		110	1
KP W6-110	Отдельный фланец по DIN с резьбой, 110 мм, сталь	BSPT 4" внутр. резьба / Rc 4"	110	1
C20-110/90	Патрубок с фланцем по DIN и прокладка, 110/90 мм, сталь		110	1

По запросу поставляется отдельный фланец из нержавеющей стали

Обжимные переходные фитинги, токопроводящие, с пластика на металл

KP C14-110/90M	Переходной фитинг, 110/90 мм, укороченный, латунный	3" BSPT внеш. резьба / R 3"	110	1

Фланцевые фитинги

KP F16-110MM	Фланцевый фитинг	4" BSPT внеш. резьба-внеш. резьба / R-R 4"	1
KP F16-110MF	Фланцевый фитинг	4" BSPT внеш. резьба-внутр. резьба / R-Rc 4"	1
KP F16-110FF	Фланцевый фитинг	4" BSPT внутр. резьба-внутр. резьба / Rc-Rc 4"	1

KPS™ 90 мм 3" Одностенная труба

Труба

Токопроводящие трубы для бензина с барьером проникновения

Код изделия	Описание	Примечание	Ø (мм)	Длина (м)
KP 90EC6	Труба 90 мм, токопроводящая	Труба 90 мм, длина 5,8 м. 24 штук в упаковке	90	139 м
KP 90EC18	Труба 90 мм, токопроводящая	Труба 90 мм, длина 18 м. 1 штука в упаковке	90	18 м
KP 90EC30	Труба 90 мм, токопроводящая	Труба 90 мм, 30 м в бухте.	90	30 м

Аттестованы в соответствии с EN 14125, Немецкий стандарт, EN 13463-1, UL 971, IP2 и ATEX 137 (Директива 1999/92/EC).

Токопроводящие втулки для трубных соединений

KP CC-90	Токопроводящая втулка 90 мм	36 штук в упаковке	90	30

Токопроводящие втулки используются для создания перемычки, обеспечивающей непрерывность токопроводимости по всей длине трубопроводных линий. Защищен патентом.

Сварные муфты

Код изделия	Описание	Примечание	Ø (мм)	Кол-во в упаковке
KP 2-90	Сварная муфта, 90 мм		90	18
KP 2-90R	Сварная муфта, 90 мм, без ограничителя трубы	Надвигается на трубу	90	1

Отводы, колена и тройники

Токопроводящие формованные отводы и колена с барьером проникновения

Код изделия	Описание	Примечание	Ø (мм)	Кол-во в упаковке
KP 3-90FC	Отвод на 90°, 90 мм, токопроводящий		90	1
KP 3-90FCL	Отвод на 90°, 90 мм, токопроводящий, длинный	Дополнительный элемент длиной 44 см	90	1
KP 4-90FC	Отвод на 45°, 90 мм, токопроводящий		90	1

Токопроводящие сварные колена

KP 23-90C02	Колено на 90°, 90 мм, токопроводящее	Сварной	90	8
KP 24-90C02	Колено на 45°, 90 мм, токопроводящее	Сварной	90	10

Токопроводящий тройник с барьером проникновения

KP 8-90FC03	Тройник 90 мм, токопроводящий	Тройник для труб одного сечения	90	10

Токопроводящие переходники

KP 9-90/63EC	Переходник 90/63 мм, прессованный, токопроводящий		90/63	24

Уплотнение точек входа

Код изделия	Описание	Примечание	Ø (мм)	Кол-во в упаковке
KP TM125/90	Уплотнение точки входа, труба 125/110/90 мм	Резьбовое, болты не требуются. Используйте кольцевую пилу Ø 168 мм.	125/110/90	8
KP M160/90	Уплотнение точки входа, труба от 160 до 90 мм	Используйте кольцевую пилу Ø 168 мм.	160/125/110/90	6

Глухое уплотнение точки входа

KP TM125/90B	Глухое уплотнение точки входа, труба 125/110/90 мм	Резьбовое, болты не требуются. Используйте кольцевую пилу Ø 168 мм.	125/110/90	10

Переходные фитинги

Токопроводящие переходные фитинги с пластика на металл с внутренней резьбой

Код изделия	Описание	Примечание	Ø (мм)	Кол-во в упаковке
KP C17-90F	Переходной фитинг, 90 мм, сталь	3" BSPT внутр. резьба / Rc 3"	90	5

Токопроводящие переходные фитинги с пластика на металл с внешней резьбой

KP C17-90M	Переходной фитинг, 90 мм, сталь	3" BSPT внеш. резьба / R 3"	90	5

Фланцевые токопроводящие переходные фитинги с пластика на металл, с распорной втулкой, с внутренней резьбой

KP C16-90F	Переходной фитинг, 90 мм, сталь	3" BSPT внутр. резьба / Rc 3"	90	1

Фланцевые токопроводящие переходные фитинги с пластика на металл, с распорной втулкой, с внешней резьбой

KP C16-90M	Переходной фитинг, 90 мм, сталь	3" BSPT внутр. резьба / Rc 3"	90	1

Токопроводящие патрубки с фланцами по DIN и прокладки для заделки трубы

KP C20-90	Патрубок с фланцем по DIN и прокладка, 90 мм, сталь		90	2
KP W6-90	Отдельный фланец по DIN с резьбой, 90 мм, сталь	BSPT 3" внутр. резьба / Rc 3"	90	1

По запросу поставляется отдельный фланец из нержавеющей стали

Обжимные переходные фитинги, токопроводящие, с пластика на металл

KP C14-90M	Переходной фитинг, 90 мм, латунный	3" BSPT внеш. резьба / R 3"	90	1

Фланцевые фитинги

Код изделия	Описание	Примечание	Ø (мм)	Кол-во в упаковке
KP F16-90MM	Фланцевый фитинг	3" BSPT внеш. резьба-внеш. резьба / R-R 3"		1
KP F16-90MF	Фланцевый фитинг	3" BSPT внеш. резьба-внутр. резьба / R-Rc 3"		1
KP F16-90FF	Фланцевый фитинг	3" BSPT внутр. резьба-внутр. резьба / Rc-Rc 3"		1

KPS™ 63 мм 2" Одностенная труба

Труба

Токопроводящие трубы для бензина с барьером проникновения

Код изделия	Описание	Примечание	Ø (мм)	Длина (м)
KP 63EC6	Труба 63 мм, токопроводящая	Труба 63 мм, длина 5,8 м. 48 штук в упаковке	63	278 м
KP 63EC50	Труба 63 мм, токопроводящая	Труба 63 мм, 50 м в бухте	63	50 м
KP 63EC85	Труба 63 мм, токопроводящая	Труба 63 мм, 85 м в бухте	63	85 м

Аттестованы в соответствии с EN 14125, Немецкий стандарт, EN 13463-1, UL 971, IP2 и ATEX 137 (Директива 1999/92/EC).

Токопроводящие втулки для трубных соединений

KP CC-63	Токопроводящая втулка 63 мм		63	45

Токопроводящие втулки используются для создания перемычки, обеспечивающей непрерывность токопроводимости по всей длине трубопроводных линий. Защищен патентом.

Сварные муфты

Код изделия	Описание	Примечание	Ø (мм)	Кол-во в упаковке
KP 2-63	Сварная муфта, 63 мм		63	45
KP 2-63R	Сварная муфта, 63 мм, без ограничителя трубы	Надвигается на трубу	63	1

Отводы, колена и тройники

Токопроводящие формованные отводы и колена с барьером проникновения

Код изделия	Описание	Примечание	Ø (мм)	Кол-во в упаковке
KP 3-63FC	Отвод на 90°, 63 мм, токопроводящий		63	8
KP 3-63FCL	Отвод на 90°, 63 мм, токопроводящий, длинный	Дополнительный элемент длиной 50 см	63	1
KP 4-63FC	Отвод на 45°, 63 мм, токопроводящий		63	20

Токопроводящие сварные колена

KP 23-63EC	Колено на 90°, 63 мм, токопроводящее	Сварной	63	10
KP 24-63EC	Колено на 45°, 63 мм, токопроводящее	Сварной	63	12

Токопроводящий тройник с барьером проникновения

KP 28-63EC	Тройник 63 мм, токопроводящий	Сварной	63	10

Уплотнение точек входа

Код изделия	Описание	Примечание	Ø (мм)	Кол-во в упаковке
KP TM75/54	Уплотнение точки входа, труба 75/63/54 мм	Резьбовое, болты не требуются. Используйте кольцевую пилу Ø 114 мм.	75/63/54	8
KP M75/54	Уплотнение точки входа, труба от 75 до 54 мм	Используйте кольцевую пилу Ø 92 мм.	75/63/54	15
KP TM63-B	Уплотнение точки входа, труба от 63 мм	Используйте кольцевую пилу Ø 114 мм.	63	8

Глухое уплотнение точки входа

Код изделия	Описание	Примечание	Ø (мм)	Кол-во в упаковке
KP TM75/54B	Глухое уплотнение точки входа, труба 75/63/54 мм	Резьбовое, болты не требуются. Используйте кольцевую пилу Ø 114 мм.	75/63/54	10

Переходные фитинги

Токопроводящие переходные фитинги с пластика на металл с внутренней резьбой

Код изделия	Описание	Примечание	Ø (мм)	Кол-во в упаковке
KP C17-63F	Переходной фитинг, 63 мм, сталь	2" BSPT внутр. резьба / Rc 2"	63	12
KP C17-63/54F	Переходной фитинг, 63/54 мм, укороченный, сталь	1½" BSPT внутр. резьба / Rc 1½"	63/54	12
KP C17-63FL	Переходной фитинг с патрубком 50 см, 63 мм, сталь	2" BSPT внутр. резьба / Rc 2"	63	10
KP C17-63/54FL	Переходной фитинг с патрубком 50 см, 63/54 мм, укороченный, сталь	1½" BSPT внутр. резьба / Rc 1½"	63/54	10

Токопроводящие переходные фитинги с пластика на металл с внешней резьбой

KP C17-63M	Переходной фитинг, 63 мм, сталь	2" BSPT внеш. резьба / R 2"	63	12
KP C17-63ML	Переходной фитинг с патрубком 50 см, 63 мм, сталь	2" BSPT внеш. резьба / R 2"	63	10
KP C17-63/54ML	Переходной фитинг с патрубком 50 см, 63/54 мм, укороченный, сталь	1½" BSPT внеш. резьба / R 1½"	63/54	10

Фланцевые токопроводящие переходные фитинги с пластика на металл, с распорной втулкой, с внутренней резьбой

KP C16-63F	Переходной фитинг, 63 мм, сталь	2" BSPT внутр. резьба / Rc 2"	63	10
KP C16-63/54F	Переходной фитинг, 63/54 мм, укороченный, сталь	1½" BSPT внутр. резьба / Rc 1½" сталь	63/54	10
KP C16-63FL	Переходной фитинг с патрубком 50 см, 63 мм, сталь	2" BSPT внутр. резьба / Rc 2"	63	1

Фланцевые токопроводящие переходные фитинги с пластика на металл, с распорной втулкой, с внешней резьбой

KP C16-63M	Переходной фитинг, 63 мм, сталь	2" BSPT внеш. резьба / R 2"	63	10
KP C16-63/54M	Переходной фитинг, 63/54 мм, укороченный, сталь	1½" BSPT внеш. резьба / R 1½"	63/54	10
KP C16-63ML	Переходной фитинг с патрубком 50 см, 63 мм, сталь	2" BSPT внеш. резьба / R 2"	63	1

Токопроводящие патрубки с фланцами по DIN и прокладки для заделки трубы

KP C20-63	Патрубок с фланцем по DIN и прокладка, 63 мм, сталь		63	4
KP C20-63L	Патрубок длиной 50 см с фланцем по DIN и прокладка, 63 мм, сталь		63	1
KP W6-63	Отдельный фланец по DIN с резьбой, 63 мм, сталь	BSPT 2" внутр. резьба / Rc 2"	63	1

По запросу поставляется отдельный фланец из нержавеющей стали

Обжимные переходные фитинги, токопроводящие, с пластика на металл

KP C14-63M	Переходной фитинг, 63 мм, латунный	2" BSPT внеш. резьба / R 2"	63	1
KP C14-63MS	Переходной фитинг, 63 мм, нержавеющая сталь	2" BSPT внеш. резьба / R 2" Возможен увеличенный срок поставки.	63	1
KP C14-63/54M	Переходной фитинг, 63/54 мм, укороченный, латунный	1½" BSPT внеш. резьба / R 1½"	63	1
KP C14-63/25M	Переходной фитинг, 63/25 мм, укороченный, латунный	1" BSPT внеш. резьба / R 1"	63	1

Фланцевые фитинги

KP F16-63MM	Фланцевый фитинг	2" BSPT внеш. резьба-внеш. резьба / R-R 2"	1
KP F16-63MF	Фланцевый фитинг	2" BSPT внеш. резьба-внутр. резьба / R-Rc 2"	1
KP F16-63FF	Фланцевый фитинг	2" BSPT внутр. резьба-внутр. резьба / Rc-Rc 2"	1

Гибкие шланги и клапаны

Токопроводящие гибкие шланги, трубное соединение

Код изделия	Описание	Примечание	Длина (мм)
KP T50-4S	Гибкий шланг, 400 мм, нержавеющая сталь	BSPT соединение 2" внеш. резьба x 2" внутр. резьба Соединение R 2" x Rc 2"	400
KP T50-6S	Гибкий шланг, 600 мм, нержавеющая сталь	BSPT соединение 2" внеш. резьба x 2" внутр. резьба Соединение R 2" x Rc 2"	600
KP T50-8S	Гибкий шланг, 800 мм, нержавеющая сталь	BSPT соединение 2" внеш. резьба x 2" внутр. резьба Соединение R 2" x Rc 2"	800
KP T50-12S	Гибкий шланг, 1200 мм, нержавеющая сталь	BSPT соединение 2" внеш. резьба x 2" внутр. резьба Соединение R 2" x Rc 2"	1200

Токопроводящие гибкие шланги, ниппель с шестигранником

KP TN50-4S	Гибкий шланг, 400 мм, нержавеющая сталь	BSPT 2" внеш. резьба x внеш. резьба / R 2" x R 2"	400
KP TN50-6S	Гибкий шланг, 600 мм, нержавеющая сталь	BSPT 2" внеш. резьба x внеш. резьба / R 2" x R 2"	600

Клапаны

KP 14-050	Шаровой кран, 2"	BSPT 2" внутр. резьба / Rc 2"	1
KP 15-050	Перепускной клапан, 2"	BSPT 2" внутр. резьба / Rc 2"	1
KP 15-050HL	Ручка перепускного клапана	Для открывания и закрывания перепускного клапана с уровня земли	1

Фитинги **AdBlue**

Код изделия	Описание	Примечание	Ø (мм)	Кол-во в упаковке
KP C14-63MS	Переходной фитинг, 63 мм, нержавеющая сталь	2" BSPT внеш. резьба / R 2"	63	1
Возможен увеличенный срок поставки для фитингов из нержавеющей стали.				

KPS™ 54 мм 1-1/2" Одностенная труба

Труба

Токопроводящие трубы для бензина с барьером проникновения

Код изделия	Описание	Примечание	Ø (мм)	Длина (м)
KP 54EC6	Труба 54 мм, токопроводящая	Труба 54 мм, длина 5,8 м. 60 штук в упаковке	54	348 м
KP 54EC50	Труба 54 мм, токопроводящая	Труба 54 мм, 50 м в бухте	54	50 м
KP 54EC100	Труба 54 мм, токопроводящая	Труба 54 мм, 100 м в бухте	54	100 м

Аттестованы в соответствии с EN 14125, Немецкий стандарт, EN 13463-1, UL 971, IP2 и ATEX 137 (Директива 1999/92/EC).

Токопроводящие втулки для трубных соединений

KP CC-54	Токопроводящая втулка 54 мм		54	50

Токопроводящие втулки используются для создания перемычки, обеспечивающей непрерывность токопроводимости по всей длине трубопроводных линий. Защищен патентом.

Сварные муфты

Код изделия	Описание	Примечание	Ø (мм)	Кол-во в упаковке
KP 2-54	Сварная муфта, 54 мм		54	40
KP 2-54R	Сварная муфта, 54 мм, без ограничителя трубы	Надвигается на трубу	54	1

Отводы, колена и тройники

Токопроводящие формованные отводы и колена с барьером проникновения

Код изделия	Описание	Примечание	Ø (мм)	Кол-во в упаковке
KP 3-54FC	Отвод на 90°, 54 мм, токопроводящий		54	10
KP 3-54FCL	Отвод на 90°, 54 мм, токопроводящий, длинный	Дополнительный элемент длиной 48 см	54	1
KP 4-54FC	Отвод на 45°, 54 мм, токопроводящий		54	20

Токопроводящий тройник с барьером проникновения

KP 8-54FC02	Тройник 54 мм, токопроводящий	Тройник для труб одного сечения	54	18

Уплотнение точек входа

Код изделия	Описание	Примечание	Ø (мм)	Кол-во в упаковке
KP TM75/54	Уплотнение точки входа, труба 75/63/54 мм	Резьбовое, болты не требуются. Используйте кольцевую пилу Ø 114 мм.	75/63/54	8
KP M75/54	Уплотнение точки входа, труба от 75 до 54 мм	Используйте кольцевую пилу Ø 92 мм.	75/63/54	15

Глухое уплотнение точки входа

KP TM75/54B	Глухое уплотнение точки входа, труба 75/63/54 мм	Резьбовое, болты не требуются. Используйте кольцевую пилу Ø 114 мм.	75/63/54	10

Переходные фитинги

Токопроводящие переходные фитинги с пластика на металл с внутренней резьбой

Код изделия	Описание	Примечание	Ø (мм)	Кол-во в упаковке
KP C17-54F	Переходной фитинг, 54 мм, сталь	1½" BSPT внутр. резьба / Rc 1½"	54	15

Токопроводящие переходные фитинги с пластика на металл с внешней резьбой

KP C17-54M	Переходной фитинг, 54 мм, сталь	1½" BSPT внеш. резьба / R ½"	54	15

Фланцевые токопроводящие переходные фитинги с пластика на металл, с распорной втулкой, с внутренней резьбой

KP C16-54F	Переходной фитинг, 54 мм, сталь	1½" BSPT внутр. резьба / Rc 1½"	54	10

Фланцевые токопроводящие переходные фитинги с пластика на металл, с распорной втулкой, с внешней резьбой

KP C16-54M	Переходной фитинг, 54 мм, сталь	1½" BSPT внеш. резьба / R 1½"	54	10

Токопроводящие патрубки с фланцами по DIN и прокладки для заделки трубы

KP C20-54	Патрубок с фланцем по DIN и прокладка, 54 мм, сталь		54	4
KP W6-54	Отдельный фланец по DIN с резьбой, 54 мм, сталь	BSPT 1½" внутр. резьба / Rc 1½"	54	1

По запросу поставляется отдельный фланец из нержавеющей стали

Обжимные переходные фитинги, токопроводящие, с пластика на металл

KP C14-54M	Переходной фитинг, 54 мм, латунный	1½" BSPT внеш. резьба / R 1½"	54	1

Фланцевые фитинги

KP F16-54MM	Фланцевый фитинг	1½" BSPT внеш. резьба-внеш. резьба / R-R 1½"	1
KP F16-54MF	Фланцевый фитинг	1½" BSPT внеш. резьба-внутр. резьба / R-Rc 1½"	1
KP F16-54FF	Фланцевый фитинг	1½" BSPT внутр. резьба-внутр. резьба / R-Rc 1½"	1

Гибкие шланги и клапаны

Токопроводящие гибкие шланги, трубное соединение

Код изделия	Описание	Примечание	Длина (мм)
KP T40-4S	Гибкий шланг, 400 мм, нержавеющая сталь	BSPT соединение 1½" внеш. резьба x 1½" внутр. резьба Соединение R 1½" x Rc 1½"	400
KP T40-6S	Гибкий шланг, 600 мм, нержавеющая сталь	BSPT соединение 1½" внеш. резьба x 1½" внутр. резьба Соединение R 1½" x Rc 1½"	600
KP T40-13S	Гибкий шланг, 1300 мм, нержавеющая сталь	BSPT соединение 1½" внеш. резьба x 1½" внутр. резьба Соединение R 1" x Rc 1"	1300

Токопроводящие гибкие шланги, ниппель с шестигранником

KP TN40-3S	Гибкий шланг, 300 мм, нержавеющая сталь	BSPT 1½" внеш. резьба x внеш. резьба / R 1½" x R 1½"	300
KP TN40-4S	Гибкий шланг, 400 мм, нержавеющая сталь	BSPT 1½" внеш. резьба x внеш. резьба / R 1½" x R 1½"	400
KP TN40-6S	Гибкий шланг, 600 мм, нержавеющая сталь	BSPT 1½" внеш. резьба x внеш. резьба / R 1½" x R 1½"	600
KP TN40-10S	Гибкий шланг, 1000 мм, нержавеющая сталь	BSPT 1½" внеш. резьба x внеш. резьба / R 1½" x R 1½"	1000
KP TN40-13S	Гибкий шланг, 1300 мм, нержавеющая сталь	BSPT 1½" внеш. резьба x внеш. резьба / R 1½" x R 1½"	1300

Клапаны

KP 14-040	Шаровой кран, 1½"	BSPT 1½" внутр. резьба / Rc 1½"	1

KPS™ 32 мм 1" Одностенная труба

Труба

Токопроводящие трубы для бензина с барьером проникновения

Код изделия	Описание	Примечание	Ø (мм)	Длина (м)
KP 32EC50	Труба 32 мм, токопроводящая	Труба 32 мм, 50 м в бухте	32	50 м
KP 32EC100	Труба 32 мм, токопроводящая	Труба 32 мм, 100 м в бухте	32	100 м
KP 32EC200	Труба 32 мм, токопроводящая	Труба 32 мм, 200 м в бухте,	32	200 м

Аттестованы в соответствии с EN 14125, Немецкий стандарт, EN 13463-1, UL 971, IP2 и ATEX 137 (Директива 1999/92/EC).

Токопроводящие втулки для трубных соединений

KP CC-32	Токопроводящая втулка 32 мм		32	30

Токопроводящие втулки используются для создания перемычки, обеспечивающей непрерывность токопроводимости по всей длине трубопроводных линий. Защищен патентом.

Сварные муфты

Код изделия	Описание	Примечание	Ø (мм)	Кол-во в упаковке
KP 2-32	Сварная муфта, 32 мм	Только для кабелепровода на 75 мм	32	1

Уплотнение точек входа

Код изделия	Описание	Примечание	Ø (мм)	Кол-во в упаковке
KP TM32/15	Уплотнение точки входа, труба 32/20/15 мм	Резьбовое, болты не требуются. Используйте кольцевую пилу Ø 168 мм.	32/20/15	8
KP M50-32	Уплотнение точки входа, труба 32 мм		32	1

Переходные фитинги

Токопроводящие переходные фитинги с пластика на металл с внутренней резьбой

Код изделия	Описание	Примечание	Ø (мм)	Кол-во в упаковке
KP C17-32F	Переходной фитинг, 32 мм, сталь	1" BSPT внутр. резьба / Rc 1"	32	1
KP C17-32FS	Переходной фитинг, 32 мм, нержавеющая сталь	1" BSPT внутр. резьба / Rc 1" Возможен увеличенный срок поставки.	32	1

Обжимные переходные фитинги, токопроводящие, с пластика на металл

KP C14-32M	Переходной фитинг, 32 мм, латунный	1¼" BSPT внеш. резьба / R 1¼"	32	2
KP C14-32MS	Переходной фитинг, 32 мм, нержавеющая сталь	1¼" BSPT внеш. резьба / R 1¼"	32	1

Переходные обжимные фитинги PRK, с пластика на металл

KP PRK-32M	Фитинг PRK, 32 мм, сталь	1¼" BSPT внеш. резьба / R 1¼"	32	1
KP PRK-32MR	Фитинг PRK, 32/25 мм, укороченный, сталь	1¼" BSPT внеш. резьба / R 1¼"	32	1

Гибкие шланги и клапаны

Токопроводящие гибкие шланги, трубное соединение

Код изделия	Описание	Примечание	Длина (мм)
KP T25-10S	Гибкий шланг, 1000 мм, нержавеющая сталь	BSPT соединение 1" внеш. резьба x 1" внутр. резьба Соединение R 1" x Rc 1"	1000
KP T25-13S	Гибкий шланг, 1300 мм, нержавеющая сталь	BSPT соединение 1" внеш. резьба x 1" внутр. резьба Соединение R 1" x Rc 1"	1300

Токопроводящие гибкие шланги, ниппель с шестигранником

KP TN25-6S	Гибкий шланг, 600 мм, нержавеющая сталь	BSPT 1" внеш. резьба x внеш. резьба / R 1" x R 1"	600
KP TN25-13S	Гибкий шланг, 1300 мм, нержавеющая сталь	BSPT 1" внеш. резьба x внеш. резьба / R 1" x R 1"	1300

Клапан

KP 14-025	Шаровой кран, 1"	BSPT 1" внутр. резьба / Rc 1"	1

Фитинги **AdBlue**

Код изделия	Описание	Примечание	Ø (мм)	Кол-во в упаковке
KP C17-32FS	Переходной фитинг, 32 мм, нержавеющая сталь	1" BSPT внутр. резьба / Rc 1"	32	1
KP C14-32MS	Переходной фитинг, 32 мм, нержавеющая сталь	1" BSPT внеш. резьба / R 1"	32	1

Возможен увеличенный срок поставки для фитингов из нержавеющей стали.

Кабелепроводы KPS™

Кабелепроводы

Труба для электрических кабелей, с барьером проникновения

Код изделия	Описание	Примечание	Ø (мм)	Длина (м)
KP 75EL100	Кабелепровод, 75 мм	Труба 75 мм, бухта 100 м с барьером проникновения	75	100 м
KP 32EL200	Кабелепровод, 32 мм	Труба 32 мм, бухта 200 м с барьером проникновения	32	200 м

Сварные муфты

Код изделия	Описание	Примечание	Ø (мм)	Кол-во в упаковке
KP 2-75	Сварная муфта, 75 мм	Только для кабелепровода на 75 мм.	75	36
KP 2-32	Сварная муфта, 32 мм		32	1

Колена

Труба для электрических кабелей, с барьером проникновения

Код изделия	Описание	Примечание	Ø (мм)	Кол-во в упаковке
KP 3-75	Колено на 90°, 75 мм, прессованное	Только для кабелепроводов	75	8
KP 3-32	Колено на 90°, 32 мм, прессованное	Только для кабелепроводов	32	20

Инструменты и оборудование KPS™

Сварочное оборудование KPS

Оборудование для сварки

Код изделия	Описание	Примечание	Кол-во в упаковке
KP 108B	Сварочный аппарат, 230 В	Включает ящик и кабели	1
KP 318	Сварочный комплект	Включает KP 108, 5 шт. KP 1001 и 6 шт. KP 409	1

Сварочные зажимные устройства

KP 1001	Сварочное зажимное устройство, сдвоенный зажим	Для труб диаметром от 40 до 125 мм	1
KP 409	Сварочное зажимное устройство, одинарный зажим	Для труб диаметром от 40 до 125 мм	1

Запасные сварочные провода

KP 10802	Соединительный кабель, для клеммы 2 мм, 800 мм	ОРАНЖЕВЫЙ кабель - для сварочного аппарата KP 108	2	1
KP 10803	Соединительный кабель, для клеммы 4 мм, 800 мм	СЕРЫЙ кабель - для сварочного аппарата KP 108	4	1
KP 10804	Соединительный кабель, последовательный, для клеммы 2 мм, 600 мм	Для последовательной сварки	2	1

Инструменты и оборудование для установки трубы

Инструменты для установки трубы

Код изделия	Описание	Примечание	Ø (мм)	Кол-во в упаковке
KP 505	Скребок	Для удаления окисной пленки полиэтилена перед сваркой		1
KP RTC160	Скребок для зачистки трубопроводов диаметром 50 – 160 мм	Для удаления окисной пленки полиэтилена перед сваркой		1
KP RTC315	Скребок для зачистки трубопроводов диаметром 75 – 315 мм	Для удаления окисной пленки полиэтилена перед сваркой		1
KP 475	Труборез на 50 – 127 мм	Поворотный труборез, включая нож для удаления заусенцев	50 – 127 мм	1
KP 474	Труборез на 6 – 67 мм	Поворотный труборез	6 – 67 мм	1
KP 4750	Сменные ножи диски для KP 475	Содержит 2 шт.		1
KP 4740	Сменные ножи диски для KP 474	Содержит 1 шт.		1
KP 400	Ножницы для труб диаметром до 63 мм	Для труб диаметром до 63 мм	0 – 63 мм	1
KP 4751	Нож для зачистки			1
KP 319	Комплект из трубореза и ножниц для труб	Включая KP 400, KP 475 и KP 505		1
KP SB-01	Мешки для песка	Для фиксации труб во время монтажа и для разделения пересечений труб		100
KP PEN	Маркер для труб, серебряный			1
KP PASTE	Медная паста, 100 мл			1
KP 490	Верстак для поддержки трубы	Укомплектован рабочим столиком для фиксации трубы		1
KP UC-01	Устройство для разматывания бухт	Когда не смонтирован, устанавливается на поддон		1
KP ID TIE	Хомут для маркировки	Хомут на трубу для маркировки. Текст: "KPS кондуктивный"		100
KP 300	Монтажный комплект	Вкл. KP 318, KP 319, KP 322, KP 901 и KP LP01 Полный сварочный комплект KPS со сварочным аппаратом, зажимными устройствами, ножницами для трубы, поворотным резаком, скребком, комплектом для проверки давления, тестером проводимости и лазерным указателем		1
KP 900	Ящик для оборудования	550 x 362 x 300 мм		1
KP 901	Ящик для оборудования	765 x 362 x 300 мм		1
KP TMS-1	Инструмент для монтажа уплотнения точки входа, 75/63	Ключ для резьбового уплотнения точки входа		1
KP TMS-2	Инструмент для монтажа уплотнения точки входа, 125/110	Ключ для резьбового уплотнения точки входа		1
KP LP01	Лазерный указатель	Для быстрой и точной установки уплотнений точек входа		1

Испытательное оборудование KPS

KP 316	Манометр	Включает трубку высокого давления 4 м KPKTPA-6/4 PA 6 мм		1
KPKTPA-6/4	Трубка высокого давления, полиамид (PA)	100 м	6	1
KP 313-013	Фланец для опрессовки KP C16, 54 - 63 мм	Чтобы закрыть основную трубу и подключить к комплекту опрессовки	54/63	1
KP 313-015	Фланец для опрессовки KP C16, 90 - 110 мм	Чтобы закрыть основную трубу и подключить к комплекту опрессовки	90/110	1
KP CT01	Тестер проводимости	Для проверки токопроводимости в системе трубопроводных линий Поставляется в комплекте с калибратором на 10 МОм		1
KP 322	Комплект испытательного оборудования	Комплект для опрессовки и проверки проводимости (KP 316, KP CT01)		1

Оборудование OPW для АЗС
Компоненты и продукция для защиты окружающей среды и потребителей на АЗС, предназначены для обычных и альтернативных видов топлива.

Электронные системы OPW
Инновационные электронные измерительные системы резервуаров и системы контроля топлива для определения уровня запасов топлива и его распределения.
А также автоматизированные системы мойки автомобилей.

Химическое и промышленное оборудование OPW
Безопасная и эффективная погрузка и выгрузка опасных химических веществ: погрузочные рукава, поворотные соединения, смотровые индикаторы потока, быстроразъемные соединения и муфты сухого разъема, предохранительные разрывные соединения.

Оборудование OPW для транспортировки
Компоненты и системы для автоцистерн и вагоноцистерн, обеспечивающие безопасное обращение, погрузку, перевозку и выгрузку опасных объемных продуктов, включая нефтепродукты, химические грузы и сухие насыпные грузы.

ПРИМЕЧАНИЕ: Все приведенные здесь технические и прочие данные могут изменяться. Все торговые марки защищены. Патенты заявлены. ©2014 OPW Fueling Components. ©2014 Delaware Capital Formation, Inc. Все права защищены. DOVER и логотип DOVER являются зарегистрированными товарными знаками Delaware Capital Formation, Inc., дочерней компании в полной собственности Dover Corporation.

KPS• 10/2016